



## Castrol Transmax CVT

CVT vloeistof

### Omschrijving

Castrol Transmax CVT, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, is een volledig synthetische vloeistof voor toepassing in continue variabele transmissies (CVT) voor de meeste Japanse en Koreaanse personenauto's. De superieure technologie biedt een langere transmissie-levensduur. Het produkt kan worden aanbevolen voor toepassing in de meeste personenwagens welke zijn uitgerust met duwband technologie.

Castrol Transmax CVT, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, geeft een betere bescherming tegen slijtage ook onder een verhoogd koppel. De transmissievloeistof biedt hogere prestaties onder vloeiende rijomstandigheden.

### Voordelen

- Uitzonderlijke staal op staal wrijvingsduurzaamheid behoudt de optimale transmissie werking.
- Goede tandwiel slijtagebescherming verlengt de levensduur en de prestatie van de transmissie.
- Hoge shear stabiliteit en verbeterde antischuim eigenschappen bieden effectieve smering.
- Verhoogd koppel capaciteit

### Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax CVT
Dichtheid 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kleur	Visueel	-	rood
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	34
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	179
Stolpunt	ASTM D97	°C	-51
Viscositeit, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	214

## Product prestatie claims

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 \*

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

\*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Transmax CVT

08 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

[www.castrol.be](http://www.castrol.be)