



## Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Brandstofbesparende motorolie

### Omschrijving

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 is een geavanceerde vol-synthetische heavy duty diesel motorolie welke een verlengde olielevensduur biedt. Het is breed toepasbaar voor motoren welke voldoen aan Euro I t/m Euro V uitlaatgasnormen . De motorolie is niet geschikt voor motoren welke zijn uitgerust met roetfilter. Raadpleeg het handboek van het voertuig voor de juiste specificaties.

### Voordelen

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 met System Pro Technology™ levert tot 45% extra performance reserve\* welke weerstand biedt tegen oliedegradatie en hoge temperaturen voor een langere olie-levensduur.

Alle Castrol VECTON producten zijn CO2 neutraal gecertificeerd volgens de internationale PAS2060 standaard.

Moderne trucks maken gebruik van nieuwe motortechnieken en leveren tot wel 30% meer koppel en een hogere efficiency. Dit leidt tot hogere motortemperaturen en drukken en geeft een extra belasting op de motorolie

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 met System Pro Technology™ biedt:

- Bescherming tegen oxydatie en afzettingen
- Neutralisatie tegen schadelijke (verbrandings)zuren
- Goede afscheiding van lucht en verontreinigingen
- Goede weerstand tegen verhoogde temperaturen en behoud van viscositeit tijdens de gebruiksduur.

Dit resulteert in een verlengde olie levensduur om de maximum aanbevolen interval te hanteren.

\* In vergelijking met API en ACEA industrie limieten en gebaseerd op testen uitgevoerd op 81% van de Castrol VECTON range.

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D1298	g/ml	0,838
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12,4
Viscositeit, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	72
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	164
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15,4
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,8
Stolpunt	ASTM D97	°C	-51

## Product prestatie claims

ACEA E4, E7  
Cummins CES 20077  
Deutz DQC III-10  
Mack EO-N  
MAN M 3277  
MB-Approval 228.5  
MTU Oil Category 3  
RVI RLD-2  
Scania LDF-3  
Volvo VDS 3

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

[www.castrol.be](http://www.castrol.be)