



GTX 5W-30 C3

Protection renforcée contre le cambouis pour une plus grande longévité du moteur

Description

Castrol GTX est l'une des huiles moteurs les plus fiables du monde.

Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technicité protège votre moteur quotidiennement des nombreuses attaques auxquelles il doit faire face.

Les conditions sévères de conduite peuvent provoquer l'accumulation d'une épaisse substance, comme du goudron, appelée boue. Les boues peuvent bloquer les canalisations vitales de votre moteur - comme le cholestérol, celles du corps humain - et sans traitement, entraîner la perte de puissance, et en fin de compte de sa vie.

Castrol GTX Formule Double Action des exigences des standards de l'industrie* nettoie les boues anciennes, et protège contre la formation de nouvelles boues au-delà

Prolongez la vie de votre moteur avec Castrol GTX.

Application

Castrol GTX 5W-30 C3 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande un lubrifiant de grade SAE 5W-30, répondant à la norme ACEA C3

Castrol GTX 5W-30 C3 est approuvée pour les véhicules de constructeurs de premier plan. Merci de vous référer à la section spécification de votre manuel d'entretien.

Propriétés et avantages

Castrol GTX 5W-30 C3:

- Une protection supérieure du moteur contre la boue*
- Une protection avancée contre les dégradations de viscosité et les ruptures thermiques.
- Une huile de base et des additifs anti-usure de qualité Premium pour maximiser la durée de vie de votre moteur.
- Aide à diminuer les consommations d'huile

* en comparaison aux exigences des standards de l'Industrie ACEA C3

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol GTX 5W-30 C3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8512
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.99
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.71

Performances Produit

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
Renault RN0700 / RN0710
VW 504 00/ 507 00

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

GTX 5W-30 C3
03 May 2022
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr